



PROK

ProKalk

Zusätzliche Produkte
ProKalk

Gebrauchsfertiges Bindemittel für Hanfkalk

ProKalk ist ein speziell entwickeltes Bindemittel für das Herstellen von Hanfkalk. Es besteht aus hydraulischem Kalk und Luftkalk. Es handelt sich um ein gebrauchsfertiges Produkt, mit dem Sie vor Ort Mischungen herstellen können und somit das Risiko einer falschen Dosierung vermeiden. Es kann manuell in einem Mischer oder in einer speziellen Maschine zum Sprühen von Hanfbeton aufgetragen werden.

Technische Merkmale

	Wert	Einheit
Schüttdichte	700	kg/m ³
Anwendungsdauer	30	min

Anwendungen

	Trockendichte	Dosierung		
		ProKalk (kg)	Hanf (L)	Wasser (L)
Mauer aus Hanfkalk	300 kg/m ³	40	200	50
Füllung	200 kg/m ³	20	200	25

Vorteile

- 100 % natürliches Produkt
- Geeignet für Mischer und Sprühgeräte
- Dämmt vor Wärme und Kälte
- Regulierung der Luftfeuchtigkeit

Verpackung

	Wert	Einheit
Abmessungen einer Palette	120 x 100 x 95	cm
Maximales Gewicht einer Palette	1000	kg
Anzahl der Säcke pro Palette	48	Säcke/Palette
Gewicht der Säcke	20	kg
Lagerung	Trocken und feuchtigkeitsfrei	
Aufbewahrung	6	Monate